

# LT-32

## Morley-IAS Lite Brandwarnzentrale mit bis zu 32 adressierbaren Teilnehmern

Die LT-32 Zentrale arbeiten mit dem Advanced-Protokoll von Honeywell, das die Geschwindigkeit und Effizienz der Alarmerkennung maximiert und dem Errichter maximale Informationen liefert. Der 4,3-Zoll-Touchscreen (480 x 272 Pixel) bietet über seine Menüs eine intuitive Benutzeroberfläche mit schneller und einfacher Bedienung.



- 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen-Display
- Bis zu 159 Teilnehmer adressierbar
- Ausfallsicherheit durch 6 AA 2.800 mAh Ni-MH Batterien
- Mehrsprachiges Menü (Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Portugiesisch, Rumänisch, Niederländisch, Französisch, Türkisch, Albanisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, Griechisch, Bulgarisch)
- Voll konfigurierbar über den Touchscreen (kein PC erforderlich)
- Zertifiziert nach EN54-2:1997+A1:2006 und EN54-4:1997+A1:2002 und A2:2006; LVD 62.368-1:2014+A11

### Technische Daten

VERSORGUNGSSPANNUNG:	230 VAC +/- 15 % Toleranz 50/60 Hz
LEISTUNGSVERBRAUCH:	max. 24W
AKKUKAPAZITÄT:	6x AA size 2.800 mAh
AUSGÄNGE:	1 Alarm (NO/NC); 1 Fehler (NO/NC)
ALARMIERUNGS-AUSGÄNGE:	1, max. 50 mA
FARBE:	grau (RAL 9002)
SCHUTZART:	IP 30
ABMESSUNGEN (HxBxT):	126.9 x 206.9 x 42.7 mm
UMGEBUNGSTEMPERATUR:	0 °C ... 40 °C
LUFTFEUCHTIGKEIT:	5% - 95% nicht kondensierend
GEWICHT:	400 g

### NOVAR GmbH

Forumstraße 30  
41468 Neuss  
Tel.: 02102-70069-0  
Fax: 02102-70069-44  
E-Mail: info-ias.de  
www.morley-ias.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LT-32 | 28.08.2024  
© 2016 Honeywell International Inc.